



Handwerkerleiste 12-fach Schutzkontakt	Craftman socket outlet 12-way German type outlet
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, gemäß: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, Farbe schwarz, um 90° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, according to: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, colour black, 90° turned;
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> wiederanschließbar; Endstücke genietet Integrierte Wiederanschlussklemme für Stromleitung und zusätzlicher Ausgang für separaten Erdleiter Zugang an die Klemme erfolgt über verschraubte Abdeckung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> rewireable, Endcaps riveted integrated euro terminal block for power supply cable and additional exit for separate earth entering to terminal block is realised by the screwed cover 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with German type right angle plug
Profil: <ul style="list-style-type: none"> CSO, PVC, Glühdrahtfest 850°C Farbe RAL 7035 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> CSO, PVC compound, glow wire resitant 850°C Colour: RAL 7035
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850°C
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> In den Endkappen integriert 	Holding flanges : <ul style="list-style-type: none"> Integrated in the endcaps
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Polybeutel mit Bachmann Reiter mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> polybag with Bachmann header With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet