

Datenblatt Art. 910.277

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontaktkupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	13A / 250V~	Rated current / rated voltage	13A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,5mm ²		Supply cable For flexible cables H05VV-F 3G1,5mm ²	
Wiederanschließbar Mit Schraubklemme Abisolierlänge	34mm	rewireable With screw terminal Wire stripping	34mm
Kupplung Englische Ausführung	BS 1363 (Type G)	Coupling Englisch version	BS 1363 (Type G)
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: Thermoplast, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Thermoplastic, black similar to RAL 9005	
Kontaktträger Thermoplast		Live parts: Thermoplastic	
Kontakte: CuZn		Contacts: CuZn	
mit optischer Funktionsanzeige		with optical function display	
Lieferumfang 1x Schutzkontaktkupplung, UK Ausführung		Scope of delivery 1x Coupling with earthing contact, UK version	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft RoHS konform	BS 1363 / A	Type approved RoHS conorm	BS 1363 / A

