


47441909



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei.

- mit Steckklemmen
- Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung
- mit Aufdruck
- Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar
- mit Spreizkrallen
- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.

Technische Merkmale

| | |
|--|--------------------|
| Haupt-Designlinie | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Farbe | polarweiß matt |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 16 A |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 |
| Bauart | nach DIN 49440 |
| Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) | nach VDE 0620-1 |
| Werkstoff | Thermoplast |