

Farbkamera für Türstation

Reinweiß

Artikelnummer 126566

EAN 4010337265665



Merkmale:

- Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose.
- Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44.
- Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit.
- Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag- bzw. Nachtschaltung.
- Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich.
- Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich.
- Automatische Gegenlichtkompensation.
- Automatischer Weißabgleich.
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC).
- Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung.
- Spritzwasserdichte Abdeckung.
- Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar.

Hinweise:

- Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden.
- Geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule.
- Nicht geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule mit Licht.

Lieferumfang:

Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:

Türstation 1f UP: 1260 ..

Türstation 3f UP: 1261 ..

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC001104

Externe Kamera für Türkommunikation

ETIM Merkmale:

Montageart

Einbau

Installationstechnik

Bus-System

Werkstoff

sonstige

Farbe

weiß

Farbe (benutzerdefiniert)

Reinweiß

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,132	0,117	0,121	0,27