

## Hohlwanddose HWD 90



BRANDSCHUTZ



### Gerätedose HWD 90

- für Brandschutzwände EI30-EI120
- auch für Installationsschächte / Installationskanäle I30 - I90

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>9463-01</b>
EAN:	4013456531659
Tiefe	44 mm
Fräsloch Ø	74 mm
für Plattenstärke	7 - 40 mm
Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes	71 mm
Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm	2
DIBt-Zulassung	Z-19.21-1788
Halogenfrei	
für Schallschutzwände bis	77 dB
Verpackung innen/Versand	10/100
Preis/1 ST	12,20 €
Preisgruppe	190

Hohlwanddosen HWD 90 für Brandschutzwände EI30-EI120 sorgen für die zertifizierte und brandschutzgerechte Elektro-Installation. Die intelligente AFS-Technik reagiert sofort auf Feuer und Hitze und verschließt die Installationsöffnung selbsttätig. Somit bleibt die Feuerwiderstandsklasse der Wand erhalten und der Fluchtweg gesichert. Die Anwendung in allen Brandschutzwänden und die Feuerwiderstandsdauer bis 120 Minuten sorgt für maximale Flexibilität - auch bei Planungsänderungen. Gleichzeitig erhält sie auch die Schallschutzanforderung der Wand.

- Für Brandschutzwände EI30-EI120.
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch nachträgliche Installation möglich
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
- Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau

