

Durchgangsverbinder - P-FIX - 3038956

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Durchgangsverbinder, Länge: 10,5 mm, Breite: 4 mm, Farbe: grau

Artikeleigenschaften

- Einsetzbar in allen Trennklemmen ...-TG aus dem CLIPLINE complete System
- Das Durchgangsmetall P-FIX schließt die Trennstelle konturgleich ab und ist nach dem Einsetzen nicht mehr demontierbar



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 017918 975289
GTIN	4017918975289
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,450 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,467 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Maße

Länge	10,5 mm
Breite	4 mm

Allgemein

Farbe	grau
-------	------

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CSA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Environmental Product Compliance

Durchgangsverbinder - P-FIX - 3038956

Technische Daten

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002848
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Durchgangsverbinder - P-FIX - 3038956

Approbationen

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Nennstrom IN		15 A	

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------