

Fehlersignalschalter, 2Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich)



### Ausführung

|  |                      |
|--|----------------------|
| Produkt-Markename                                | SETRON               |
| Produkt-Bezeichnung                              | Fehlersignalschalter |
| Ausführung des Produkts                          | anbaubar             |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch | 20 000               |
| Schutzart IP                                     | IP20                 |

### Hauptstromkreis

|                  |            |
|------------------|------------|
| Betriebsfrequenz | 50 / 60 Hz |
|------------------|------------|

### Produktdetails

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Produktbestandteil     |                      |
| • Fehlersignalschalter | Ja                   |
| Produkterweiterung     | Fehlersignalschalter |

### Anzahl

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Fehlersignalschalter | 1 |
| Anzahl der Öffner               | 2 |
| Anzahl der Schließer            | 0 |
| Anzahl der Wechsler             | 0 |






## Anschlüsse

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>anschließbarer Leiterquerschnitt</b>                       | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss                       | 0,5 N·m                     |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen | 24 ... 12                   |

## Mechanischer Aufbau

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Höhe                | 90 mm                            |
| Breite              | 9 mm                             |
| Tiefe               | 70 mm                            |
| Nettogewicht        | 69 g                             |
| Umgebungstemperatur | -25 ... +55 °C<br>-40 ... +75 °C |

## Approbationen Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung   | Konformitätserklärung  | Prüfbescheinigungen   | Schiffbau  |
|---|--|---|--|
| <br>CCC | <br>UR | <br>VDE | <br>EG-Konf. |
|   |  | <a href="#">Sonstige</a>  | <br>LRS    |

| sonstiges                | Railway                              |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <a href="#">Sonstige</a> | <a href="#">Schwingen / Schocken</a> |

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3022>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3022>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3022](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3022)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



