



NH-REITERSICHERUNGSGEHÄUSE

GSS 4215-400



GSS 4215-400

NH-Reitersicherungsgehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

320 x 640 x 254 mm
 Artikelnummer: 04221501

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität -, 1 x NH 2-Reiter-Sicherungsunterteil, Schraubanschluss M10, Abgang unten, auf Sammelschiene 5-polig, N-Klemme 16 - 120 mm², PE-Klemme 16 - 120 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

auf Sammelschienen-system 400 A, mit transparentem Deckel



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	320 mm
Länge:	640 mm
Höhe:	254 mm

Werkstoff:

Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Umgebungsbedingungen

Umgebungtemp. (24 Stunden):	35 °C
Umgebungtemp. (maximal):	40 °C
Umgebungtemp. (minimal):	-25 °C



NH-REITERSICHERUNGSGEHÄUSE

GSS 4215-400

Weitere Eigenschaften

Schutzklasse:	II
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Anreihbar:	Ja
PVC-frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 N m