



DECKENVERBINDUNGSDOSE

# U 86 DVD-2

## U 86 DVD-2

### Deckenverbindungsdose

106 mm

Artikelnummer: 97308102

Universal-Deckendose für Betoneinbau, für Plattendecken bis 4,5 cm Stärke, mit M5 Gewindebuchse (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens, VDE zertifiziert nach DIN EN 60670 (VDE 0606)

2-teilig, für Nagel- und Magnetbefestigung



## Technische Daten

### Abmessungen

Höhe: 106 mm

### Werkstoff:

Kasten: Polypropylen, Copolymer

Deckel: Polypropylen, Copolymer

### Einführungen

mögliche Rohreinführungen: 8 x bis Ø 26 mm

## Zubehör

HFL - Halteflansch

HM-UNI - Haftmagnet

ANSW - Anschweisserschraube

DH 100-M5 - Deckenhaken

ES-10 - Einbauschraube

ES-18 - Einbauschraube

ES-25 - Einbauschraube

HW VD-67 - Verschlussdeckel

IBT LZA-18 - Stanzzange

IBT LZA-23 - Stanzzange

IBT LZA-OE - Stanzzange

IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz



DECKENVERBINDUNGSDOSE

# U 86 DVD-2

## Weitere Eigenschaften

Farbe:	sonstige
Bestückung:	Ohne
plombierbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.