



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt oder Komponententyp	Präsenzmelder
Geräteanwendung	Gebäude
Bus Typ	KNX
Produktspezifische Anwendung	Treppenhausüberwachung
Farbcode	RAL 9010

Zusatzmerkmale

Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Farbton	Polarweiß
Anzahl von Kanälen	6
Schutzfunktionen	Unterkriechschutz
Typ Einstellung	Einstellbare Lichtempfindlichkeit
Taktzeit	15300 Minuten
Zeitverzögerungsbereich	0 - 1 s (Einschalten)
Erfassungsfrentseite	Seitlich: 7 m Vorne: 7 m
Erfassungsbereich	360° horizontal
Material	Kunststoff matt
Gehäusevariante	Einbaugeschäuse
Montagehöhe	2,5 m

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	193 g
Höhe VPE1	18 cm
Breite VPE1	10 cm
Länge VPE1	14,2 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	6
Gewicht VPE2	1,56 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------