



### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktserie	TeSys GV2 TeSys Deca
Zubehör-/Teilekategorie	Schutzmaterial
Produkt oder Komponententyp	Strombegrenzungsmodul
Kompatible Produktfamilie	TeSys GV2 TeSys Deca
Produktkompatibilität	GV2RT GV2ME GV2P GV2L
Funktion des Relais	Erhöhung des Ausschaltvermögens eines Leistungsschalters
Montageort	Oben am Leistungsschalter
Nennbetriebsstrom Ie	32 A
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	63 A entspricht IEC 60947-1
Betriebsschwellenwert	1500 A
Helligkeit	<= 100 kA abhängig vom Schutzgerät
Betriebsbemessungsspannung Ue	690 V AC 50/60 Hz
Nennisolationsspannung Ui	690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-1

### Zusatzmerkmale

Anschlüsse - Klemmen	Klemmen mit Schraubklemmung 1 1,5...25 mm <sup>2</sup> fest Klemmen mit Schraubklemmung 2 1,5...10 mm <sup>2</sup> fest Klemmen mit Schraubklemmung 1 1,5...25 mm <sup>2</sup> flexibel ohne Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 2 1,5...10 mm <sup>2</sup> flexibel ohne Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 1 1,5...16 mm <sup>2</sup> flexibel mit Aderendhülse Klemmen mit Schraubklemmung 2 1,5...4 mm <sup>2</sup> flexibel mit Aderendhülse
Anzugsmoment	2,2 Nm
Produktgewicht	0,13 kg

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	122 g
Höhe VPE1	8,5 cm
Breite VPE1	5 cm
Länge VPE1	8 cm
Verpackungstyp VPE2	S01
Inhaltsmenge VPE2	24
Gewicht VPE2	3,104 kg
Höhe VPE2	15 cm
Breite VPE2	15 cm
Länge VPE2	40 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------