

Klarlack

zur Isolierung und Versiegelung

Enthält einen hochwertigen Acrylharzlack, schützt vor Säuren, Laugen, Alkoholen, Feuchtigkeit und widrigen Umwelteinflüssen, tropft nicht, durchlötlbar. Wirksam von -70° C bis +120° C. Haftet auf Metall, Kunststoff, Holz, Pappe, Glas etc.



Produktbeschreibung

Artikelname	PLASTIC Spray
Artikelnummer	124049

Eigenschaften

Besonders widerstandsfähig

Anwendungen

Abdichten

Beseitigung bzw. Verhinderung von Kriechströmen, Coroneffekten, Kurz- und Feinschlüssen

Isolieren von Platinen, Bauteilen, Drähten, Kabeln

Schutzfilm gegen Säuren, Laugen, Alkohole, Feuchtigkeit und widrige Umwelteinflüsse

Technische Daten

Artikelname	PLASTIC Spray
Artikelnummer	124049
Inhalt	0.4 l
Farben	transparent
Trockenzeit	20 Minuten
Flammpunkt	-97 °C
Dichte	0.78 g/cm ³
Temperaturbeständigkeit min	-70 °C
Temperaturbeständigkeit max	120 °C
Durchschlagsfestigkeit	21 kV/mm

Logistik Daten

Artikelname	PLASTIC Spray
Artikelnummer	124049
Lieferumfang	Klarlack
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	25 °C
Lagertemperatur min	20 °C
Ursprungsland	Frankreich
Zolltarifnummer	32082010
EAN/GTIN	4010311057286

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Dose	Karton	Pal. EUR
Basismenge	1	12	900
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	65	270	1200
Breite (mm)	65	202	800
Höhe (mm)	200	203	1400
Nettogewicht (kg)	0.389	4.668	350.1
Bruttogewicht (kg)	0.389	4.968	379.1