



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Dimmer
Erläuterungen zum Gerät	Module

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Einbaugeschäule
Betätigungsart	Mit mechanisch Drucktaster
Geräteanwendung	Automatische Lasterkennung
Dimmersteuerung	Remote control
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC 50 Hz
Lasttyp	Halogenlampe: 5 - 150 W bei 230 V Glühlampe: 5 - 200 W Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: 5 - 200 W LED-Lampe: 4 - 20 VA (RL LED Mode) LED-Lampe: 4 - 100 VA (RC Mode) Niedervolt-Halogenlampe mit ferromagnetischem Transformator: 5 - 200 VA
Schutzfunktionen	Schutz vor elektronischem Kurzschluss und Überlastschutz Überhitzungsschutz
Drahtabsolierungslänge	6 mm
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen 1 x 2,5 mm ² starr Schraubklemmen 1 x 2,5 mm ² fest
Relative Feuchtigkeit	5...95 %
Schutzart (IP)	IP20
Normen	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1
Produktzertifizierungen	CE
Höhe	45 mm
Breite	40 mm
Tiefe	20 mm
Einbautiefe	20 mm
Produktgewicht	0,02 kg

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	34 g
Höhe VPE1	3,2 cm
Breite VPE1	7,4 cm
Länge VPE1	7,4 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	100
Gewicht VPE2	3,81 kg

Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------