



EMS005



quickconnect

Treppenlichtzeitschalter Multifunktion

Elektronischer Treppenlichtzeitschalter mit geringem Schaltgeräusch. Die eingeschaltete Beleuchtung wird nach Ablauf der Zeit abgeschaltet. Funktionen: Zeitschaltfunktion mit Einstellbereich 30 sec. bis 10 Minuten, Zeitschaltfunktion mit Ausschaltvorwarnung in den letzten 40 sec., Zeitschaltfunktion mit einer Stunde Langzeitbetrieb und Ausschaltvorwarnung. Automatische Erkennung des 3- oder 4-Leiter Anschlusses, nachschaltbar. Handschalter am Gerät, Automatik oder Dauerbeleuchtung.

- Schließer-Kontakt
- mit Ausschaltvorwarnung: Blinken bei 40 und 30 Sekunden vor Ausschaltung
- mit Potenziometer zur Einstellung der Zeitschaltfunktionen: Automatik/Automatik mit Ausschaltvorwarnung/Automatik mit zuschaltbarem Langzeitbetrieb (1 h)/Automatik mit zuschaltbarem Langzeitbetrieb (1 h) und Ausschaltvorwarnung
- mit Umschalter für Dauer-Ein/Automatik
- sehr geräuscharm
- für 3- und 4-Leiter-Schaltung (automatische Erkennung)
- zur Montage auf DIN-Hutschiene
- mit QuickConnect Steckklemmen
- Neutralleiter erforderlich!
- In Mehrfamilienhäusern ist nach DIN 18015-2 beim Einsatz einer Beleuchtung mit Abschaltautomatik in Treppenträumen eine Warnfunktion zu integrieren.

Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V~
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
230 V Glüh- und Halogenlampen	max. 2300 W
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen	max. 3600 VA
Nachlaufzeit, einstellbar	30 s ... 10 min
Ausschaltvorwarnung	40 s
Einschaltdauer (ED)	100 %
Betriebstemperatur	-10 ... 55 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	1,5 ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 ... 2,5 mm ²
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	1 TE
Anschlusstyp	3-und 4-Leiter-Schaltung