



5 Frankreich / UTE - Steckdosen mit Überspannungsschutz und Filter	5 French / UTE- sockets with overvoltage protection and filter
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach Norm NF-C61314; 2-polig mit Schutzkontakt und Kinderschutz 16A/3680W, AC250V, IP20, RAL7035, um 35° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> according to NF-C61314 2-pole with earthing contact and child protection 16A/3680W, AC250V, IP20, RAL7035, 35° turned;
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> not rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal
Profil: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, VM, ALU, eloxiert; 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, VM, ALU, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech, mit 8 Schrauben; Montage in 90° - Schritten möglich; 	Holding flanges : <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet, with 8 screws For fixing in 4 positions each 90°
Transientenschutz: <ul style="list-style-type: none"> Kurzschlussfestigkeit 6,5kA, Schutzpegel Up 1,5kV Prüfspannung Uoc 5kV Uc 255V; 50Hz optische Funktions- und Ausfallanzeige 	Transient protection: <ul style="list-style-type: none"> short circuit protect. 6,5kA, protection level Up 1,5kV test voltage Uoc 5kV Uc 255V; 50Hz optic signal for function / defect
Netz- und Frequenzfilter: <ul style="list-style-type: none"> filtert kleinste Störungen (30MHz) Eckfrequenz 400Hz, Dämpfung 20dB pro Dekade 	Line surge and frequency filter: <ul style="list-style-type: none"> filters small interferences (30 MHz) nominal frequency 400Hz, attenuation 20dB per decade
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> neutraler Polyschlauch mit Bachmann Header Prof 160x150mm_REV01 Etikett mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 auf Produkt und Header 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> polybag with Bachmann Header Prof 160x150mm_REV01 With Bachmann Labe, Item no. and bar code 13 on the product and on the header
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 19" 1HE 2 x 19" Befestigungswinkel (im Polyschlauch) inkl. 8 Befestigungsschrauben 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet 19" 1U 2 x 19" mounting metal flanges (in polybag) incl. 8 screws