

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	<b>LD2103</b>
Serienname:	
EAN:	4037293121033
Zolltarif:	9405409900



**Artikelbeschreibung**

LED Lichtpunkt ■ rund ■ Edelstahl ■ IP68 ■ 12V/DC ■ 0,2W  
 ■ blau

Kleiner Lichtpunkt für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Auf Grund der MM-Kennzeichnung kann dieser sogar im Möbelbau verwendet werden. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzen, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Der Lichtpunkt ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 2m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Die Art der Dimmung ist abhängig vom verwendeten Netzgerät.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	III	Dimmung DALI	nein
Außendurchmesser (mm)	18,00	Dimmung DMX	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Spannungsart	DC	Dimmung GPRS	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung LineSwitch	nein
Justierbar	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Einbaudurchmesser (mm)	13,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	15,00	Dimmung programmierbar	nein
Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Dimmung RF	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Zigbee	nein
Überrollbar	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Nennspannung (V)	12,00	Ohne Dimmfunktion	nein
Schutzart (IP)	IP68	Dimmung DSI	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Max. Belastung (kg)	1.000,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Farbtemperatur einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	0,20	Lichtstrom einstellbar	nein
Lichtfarbe	blau	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	20,00
Dimmung 0-10 V	nein	Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige
Dimmung 1-10 V	nein		