

Überspannungsbegrenzer Diodenkombination (Diode und Zenerdiode) mit Leitungsabstandshalter DC 24-250 V kurze Ausschaltzeit zum Anbau an Spulenklemme für Hilfsschütze 3TH







Allgemeine technische Daten:

<b>Produkt-Bezeichnung</b>		Überspannungsbegrenzer
<b>Ausführung des Überspannungsbegrenzers</b>		mit Diodenkombination

Steuerstromkreis/ Ansteuerung:

<b>Spannungsart der Steuerspeisespannung</b>		DC
Steuerspeisespannung 1		
• bei DC		
— Bemessungsanfangswert	V	24
— Bemessungsendwert	V	250

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
 CSA	 UR	 EAC
	 EG-Konf.	<a href="#">Sonstige</a> <a href="#">Bestätigungen</a>

Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3TX7402-3D>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TX7402-3D>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3TX7402-3D&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3TX7402-3D&lang=de)

**letzte Änderung:**

15.02.2019