

## Presszange - CRIMPFOX 10S - 1212045

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

### Artikeleigenschaften

- Diese kompakten Presszangen sind für kraftsparendes Arbeiten ausgelegt
- Die Anordnung der Griffe und des Gesenks ermöglichen die Zuführung der Aderendhülse bei jeder Griffhaltung



### Kaufmännische Daten

|  |   |
|--|---|
| Verpackungseinheit                       | 1 STK   |
| GTIN                                     | <br>4 046356 455732 |
| GTIN                                     | 4046356455732   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 439,700 g   |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 495,200 g   |
| Zolltarifnummer                          | 82032000  |
| Herkunftsland                            | Deutschland   |
| Verkaufsschlüssel                        | N1 - Werkzeuge + Drucker  |

### Technische Daten

#### Maße

|           |        |
|-----------|--------|
| Länge (b) | 175 mm |
|-----------|--------|

#### Allgemein

|                  |   |
|------------------|---|
| Farbe            | schwarz                                 |
| Verpressung      | Vierkant-Crimp                          |
| Kontaktart       | isolierte und unisolierte Aderendhülsen |
| Benennung        | Crimpstelle 1                           |
| Querschnitt min. | 0,14 mm <sup>2</sup>                    |
| Querschnitt max. | 10 mm <sup>2</sup>                      |

# Presszange - CRIMPFOX 10S - 1212045

## Technische Daten

### Allgemein

|         |       |
|---------|-------|
| AWG min | 25    |
| AWG max | 7     |
| Gewicht | 380 g |

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 21040301 |
| eCl@ss 4.1 | 21040301 |
| eCl@ss 5.0 | 21040301 |
| eCl@ss 5.1 | 21040301 |
| eCl@ss 6.0 | 21043811 |
| eCl@ss 7.0 | 21043811 |
| eCl@ss 8.0 | 21043811 |
| eCl@ss 9.0 | 21043811 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001186 |
| ETIM 3.0 | EC001186 |
| ETIM 4.0 | EC001186 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 27112118 |
| UNSPSC 7.0901 | 27111518 |
| UNSPSC 11     | 23171604 |
| UNSPSC 12.01  | 27111518 |
| UNSPSC 13.2   | 27111518 |

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC / EAC

---


Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

## Presszange - CRIMPFOX 10S - 1212045

### Approbationen

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|---|---------------|

|     |   |                   |
|-----|---|-------------------|
| EAC |  | C-DE.A*77.B.00766 |
|-----|---|-------------------|

### Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Ersatzfeder - CRIMPFOX/SPR-2 - 1212047



Ersatz-Rückholfeder