

## Brandschutzdose Unterputz



### Brandschutzdose Unterputz

- für Brandschutzwände EI30–EI120
- auch für Mindestrestwandstärke  $\leq 60$  mm
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1564-01</b>
EAN:	4013456546233
Tiefe	60 mm
Einbauöffnung Ø	60 mm
Rohreinführungen bis M25	6
Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm	6
ETA-Zulassung	ETA-18/0091
Halogenfrei	
für Schallschutzwände bis	56 dB
Verpackung innen/Versand	10/100
Preis/1 ST	12,60 €
Preisgruppe	190

Die Brandschutzdose erhält in Brandschutzwänden der Massivbauweise EI30–EI120 die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elektroinstallationen. Selbst bei einer Unterschreitung der geforderten Mindestrestwandstärke von 60 mm im einseitigen oder gar im direkt gegenüberliegenden Einbau sorgt die Brandschutzdose für den sicheren und rauchdichten Raumabschluss. Ein integrierter Dämmschichtbildner verschließt im Brandfall schnell und zuverlässig die Einbauöffnung und verhindert so die Weiterleitung von Flammen und Rauchgasen. Ebenso wird eine Brandfortleitung aufgrund zu geringer Restwandstärken ausgeschlossen.

- Für Brandschutzwände EI30-EI120.
- Bei Mindestrestwandstärken  $\leq 60$  mm
- Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis M25
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand

