

## Brandschutzdose Hohlwand



### Geräte-Verbindungsdose HWD 68

- für Brandschutzwände EI30-EI90
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- ab Wandstärke 125 mm
- kombinierbar untereinander und mit der Gerätedose

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>9464-02</b>
EAN:	4013456546219
Tiefe	62 mm
Fräsloch Ø	68 mm
für Plattenstärken bis	40 mm
Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm	6
Verbindungsstutzen pro VPE	5
DIBt-Zulassung	Z-19.21-2321
Halogenfrei	
für Schallschutzwände bis	69 dB
Verpackung innen/Versand	10/100
Preis/1 ST	12,20 €
Preisgruppe	190

Die Brandschutzdosen erhalten in Brandschutzwänden EI30–EI90 die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elektroinstallationen und sorgen für den sicheren, rauchdichten Raumabschluss. Ein integrierter Dämmschichtbildner verschließt im Brandfall schnell und zuverlässig die Einbauöffnung und verhindert so die Weiterleitung von Flammen und Rauchgasen. Dadurch wird die Rettung von Leben sowie der Schutz von Sachgütern effizient sichergestellt.

- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Nachträgliche Installation möglich
- Für Bauteilöffnungen Ø 68 mm
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Einfach ausbrechbare Leitungseinführung
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar

