

**Bestell-Nr.:** 5TR103A0Q | **GTIN (EAN):** 4039806496409


**Produktbeschreibung:** Mod,Tragsch,3lg,L4485,10x2.5<sup>2</sup>,ws



Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge: 4.485 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm<sup>2</sup>, mit Klemme, 10polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 6,4  
 GTIN (EAN): 4039806496409



**Bestell-Nr.:** 5TR103A0Q | **GTIN (EAN):** 4039806496409

**Technische Detailbeschreibung:** Mod,Tragsch,3lg,L4485,10x2.5<sup>2</sup>,ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktname: Modario®
- Bestell-Nr.: 5TR103A0Q

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: für elektrische und mechanische Stecker-Buchsen-Verbindung von Schienen-Elementen

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Norm: EN 60598
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

#### **Material, Farbe**

- Tragschiene: Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 3längig
- Farbangabe: leuchtenweiß

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 10polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Durchverdrahtung: 10x 2,5mm<sup>2</sup>

#### **Abmessung, Gewicht**

- Systemmaß: 15x SE
- Länge: 4485mm
- Breite: 58mm
- Höhe: 43mm
- Befestigungsabstand: max. 3,5m
- Gewicht: 6,4kg

Bestell-Nr.: 5TR103A0Q | GTIN (EAN): 4039806496409

Maße: Mod, Tragsch, 3lg, L4485, 10x2.5<sup>2</sup>, ws

