

## Gravurmaterial - GPEG SO - 0811794

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Gravurmaterial, Matte, nach Kundenwunsch, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben,  
Schriftfeldgröße: 293 x 277 mm





Abbildung zeigt die Variante GPE  
20x8 WH



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 929688
GTIN	4017918929688
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	152,440 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	152,440 g
Zolltarifnummer	39203000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	280 mm
Breite (a)	300 mm

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 85 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	20 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen.

#### Allgemein

Farbe	nach Kundenwunsch
Inhaltsstoffe	silikonfrei
Material	ABS

# Gravurmaterial - GPEG SO - 0811794

## Technische Daten

### Allgemein

Kleber	Acrylat
Bedruckbarkeit	Gravur
	Plotter
Gerät	5144615 CMS-P1-PLOTTER
	5145546 P1 ENGRAVING UNIT
Stärke Klebstoff	50 µm
Montageart Markierung	kleben

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190218
eCl@ss 4.1	24190218
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27400629

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505