

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



Aderendhülse, Hülsenlänge: 18 mm, Länge: 18 mm, Farbe: silberfarben

Artikeleigenschaften

- ™ Mit den Aderendhülsen A 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten
- ☑ Die Abmessungen der Aderendhülsen entsprechen der DIN 46228-1
- ☑ Die Aderendhülsen ohne Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
Mindestbestellmenge	100 STK
GTIN	4 017918 094027
GTIN	4017918094027
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,803 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,803 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	18 mm
Abisolierlänge maximal	18 mm
Hülsenlänge	18 mm
Innenmaß Isolierkragen (d)	9,5 mm
Hülsendurchmesser	7,3 mm
Hülsenwandstärke	0,2 mm

Umgebungsbedingungen



Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Kurzzeittemperatur	120 °C
Dauertemperatur max	105 °C

Allgemein

Hinweis	Diese Aderendhülsen sind nicht in der DIN 46228-1: 1992-08 erfasst.
Farbe	silberfarben
Material	E-CU
Beschichtung	galvanisch verzinnt

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CSA
Hinweis	Diese Aderendhülsen sind nicht in der DIN 46228-1: 1992-08 erfasst.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400290
eCl@ss 9.0	27400290

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005
ETIM 6.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703



Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA / CSAus / EAC / UL Listed / cUL Listed / cCSAus

Ex Approbationen

Approbationsdetails

CSA http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 247397

CSAus http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 247397

EAC 7500651.22.01.00246

UL Listed http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E488001

cUL Listed http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E488001

cCSAus

http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug



Zubehör

Presszange - CRIMPFOX 25R - 1212039



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 10 mm² ... 25 mm², seitliche Einführung, WM-Crimp

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com