

Aderendhülse - A 25 -20 - 3200386

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Aderendhülse, Hülsenlänge: 20 mm, Länge: 20 mm, Farbe: silber

Artikeleigenschaften

- Die Aderendhülsen ohne Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
Mindestbestellmenge	100 STK
GTIN	 4 017918 094034
GTIN	4017918094034
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,870 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,902 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	20 mm
Abisolierlänge maximal	20 mm
Hülsenlänge	20 mm
Innenmaß Isolierkragen (d)	9,5 mm
Hülsendurchmesser	7,3 mm
Hülsenwandstärke	0,2 mm

Umgebungsbedingungen

Kurzzeittemperatur	120 °C
Daueratemperatur max	105 °C

Aderendhülse - A 25 -20 - 3200386

Technische Daten

Allgemein

Hinweis	Diese Aderendhülsen sind nicht in der DIN 46228-1: 1992-08 erfasst.
Farbe	silber
Material	E-CU
Beschichtung	galvanisch verzinkt

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CSA
Hinweis	Diese Aderendhülsen sind nicht in der DIN 46228-1: 1992-08 erfasst.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400290
eCl@ss 9.0	27400290

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005
ETIM 6.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Approbationen

Approbationen

Aderendhülse - A 25 -20 - 3200386

Approbationen

Approbationen

CSA / CSAus / EAC / cCSAus

Ex Approbationen

Approbationsdetails

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
EAC			7500651.22.01.00246
cCSAus		http://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-certification/certified-product-listing	

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Presszange - CRIMPFOX 25R - 1212039



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 10 mm² ... 25 mm², seitliche Einführung, WM-Crimp