

## Steckbrücke - FBS 2-6 GY - 3032237

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Breite: 10,7 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau

### Artikeleigenschaften

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken

### Kaufmännische Daten

|  |   |
|--|---|
| Verpackungseinheit                       | 50 STK  |
| Mindestbestellmenge                      | 50 STK  |
| GTIN                                     | <br>4 017918 982027 |
| GTIN                                     | 4017918982027   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,860 g   |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,917 g   |
| Zolltarifnummer                          | 85389099  |
| Herkunftsland                            | Deutschland   |
| Verkaufsschlüssel                        | A1 - Reihenklennen  |

### Technische Daten

#### Technische Daten

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Farbe                          | grau    |
| Material                       | Kupfer  |
| Polzahl                        | 2       |
| Rastermaß                      | 6,2 mm  |
| Höhe                           | 23 mm   |
| Breite                         | 10,7 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0      |

# Steckbrücke - FBS 2-6 GY - 3032237

## Technische Daten

### Technische Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Belastungsstrom maximal | 32 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.) |
|-------------------------|--|

### Normen und Bestimmungen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|--------------------------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141199 |
| eCl@ss 4.1 | 27141199 |
| eCl@ss 5.0 | 27141140 |
| eCl@ss 5.1 | 27141140 |
| eCl@ss 6.0 | 27141140 |
| eCl@ss 7.0 | 27141140 |
| eCl@ss 8.0 | 27141140 |
| eCl@ss 9.0 | 27141140 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000489 |
| ETIM 3.0 | EC000489 |
| ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 |
| ETIM 6.0 | EC000489 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211829 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121426 |
| UNSPSC 11     | 39121426 |
| UNSPSC 12.01  | 39121426 |
| UNSPSC 13.2   | 39121426 |

## Approbationen

### Approbationen

Approbationen

EAC

## Steckbrücke - FBS 2-6 GY - 3032237


### Approbationen

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|---|---------------|

### Zubehör

Zubehör

Schutzkappe

Schutzkappe - FBSC - 3012325



Abdeckkappe, stellt Berührsicherheit bei abgelängten Brücken FBS ...-5 und FBS ...-6 sicher, Farbe: rot

---

---