

Drehmoment-Schraubendreher - TSD 25 SAC - 1212315

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 2,5 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für die Druckmutter der Anschlusshaube

Bild zeigt Variante TSD 04 SAC

Artikeleigenschaften

- Unterschiedlichste Steckaufsätze SAC ... für vielfältigste Anwendungen
- Drehmomentschraubendreher TSD ... SAC mit unterschiedlich voreingestellten Drehmomenten von 0,2 Nm bis 2,5 Nm
- Bei den Drehmomentschraubern TSD-M... lässt sich das Drehmoment individuell einstellen
- Der TSD-M... Adapter nimmt die verschiedenen Steckaufsätze auf



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 455596
GTIN	4046356455596
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	100,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	101,400 g
Zolltarifnummer	82054000
Herkunftsland	Tschechien
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Länge (b)	205 mm
Breite (a)	37 mm
Klingendicke	0 mm
Klingenbreite	0 mm
Klingenhöhe	100 mm

Drehmoment-Schraubendreher - TSD 25 SAC - 1212315

Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
Bauform	Sechskant SW4

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040417
eCl@ss 9.0	21040417

ETIM

ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC002132
ETIM 6.0	EC002132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Drehmoment-Schraubendreher - TSD 25 SAC - 1212315

Approbationen

EAC



EAC-Zulassung

Zubehör

Zubehör

Schraubwerkzeug

Werkzeug - SAC BIT HOOD-W 24 - 1212486

Steckaufsatz zur Montage von Druckmuttern mit Schlüsselweite 24 mm, für 4 mm Sechskantantrieb

