## 29452

# Hilfsschalter mit 1 Kontakt, Ith 5A (380/440V AC)





Hauptmerkmale	
Produkt oder Komponententyp	Hilfskontakt
Kurzbezeichnung des Geräts	SD SDV OF SDE
Geräteanwendung	Statusüberwachung Leistungsschalter
Kompatible Produktfamilie	Compact NS630b - 1600 Compact NS1600b - 3200 Compact INS Compact INV Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard Compact NSX DC
Zusammens. d. Signalkontakte	1 NO/NC

#### Zusatzmerkmale

Fehlertyp	Allgem. elektrischer Fehler		
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeigeöffnen/Schließen: AuslöseanzeigeRelaisauslöseanzeige: Fehlerabschaltungelektrischer Fehler:		
Typ der Zusatzkontakte	Niederpegel		
Montagevariante	Schraubklemmen		
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	5 A		
Nennbetriebsstrom le	AC-12: 5 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A bei 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A bei 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A bei 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A bei 380/440 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A bei 24 V DC DC-12: 2,5 A bei 48 V DC DC-12: 0,6 A bei 110 V DC DC-12: 0,3 A bei 250 V DC DC-14: 1 A bei 48 V DC DC-14: 0,2 A bei 48 V DC DC-14: 0,05 A bei 110 V DC		
Minimale Last	1 mA bei 4 V DC		
Zubehör-/Teilekategorie	Ersatzteil für Compact NS630b-1600 Ersatzteil für Compact NS1600b-3200		

#### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE	
Anzahl der Geräte pro Packung	1	
Verpackungsgewicht (Lbs)	24 g	
Höhe VPE1	1,2 cm	
Breite VPE1	7,8 cm	

Länge VPE1	6 cm	
Verpackungstyp VPE2	BB1	
Inhaltsmenge VPE2	10	
Gewicht VPE2	240 g	
Höhe VPE2	5 cm	
Breite VPE2	17 cm	
Länge VPE2	17 cm	
Verpackungstyp VPE3	S02	
Inhaltsmenge VPE3	100	
Gewicht VPE3	2,783 kg	
Höhe VPE3	15 cm	
Breite VPE3	30 cm	
Länge VPE3	40 cm	

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt			
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration			
Frei von REACh-SVHC	Ja			
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <sup>₫</sup> EU-RoHS-Deklaration			
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja			
Quecksilberfrei	Ja			
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<b>₽</b> Ja			
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China			
Umweltproduktdeklaration	<b>☑</b> Produktumweltprofil			
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelanger			
PVC-frei	Ja			

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months		