



Hauptmerkmale

Produktserie	EZC100
Baureihe	EasyPact
Kurzbezeichnung des Geräts	AL AX
Produkt oder Komponententyp	Schalter
Geräteanwendung	Signalisierung Alarm
Kompatible Produktfamilie	EZC Leistungsschalter
Zusammens. d. Signalkontakte	2 NO/NC

Zusatzmerkmale

Typ der Zusatzkontakte	Standard
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	5 A
Nennbetriebsstrom I _e	AC-12: 3 A bei 250 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 125 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A bei 250 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A bei 125 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A bei 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,2 A bei 250 V DC DC-12: 0,4 A bei 125 V DC DC-12: 2,5 A bei 48 V DC DC-12: 4 A bei 24 V DC DC-14: 0,2 A bei 250 V DC DC-14: 0,4 A bei 125 V DC DC-14: 1 A bei 48 V DC DC-14: 3 A bei 24 V DC
Minimale Last	10 mA bei 24 V
Zusatzanschlussklemme	Lead wire

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	58 g
Höhe VPE1	2,5 cm
Breite VPE1	7 cm
Länge VPE1	8,2 cm

Nachhaltigkeit

Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
