



### Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Produkt oder Komponententyp	Spannungsauslöser
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	ComPacT NSX new generation ComPacT NSX DC new generation Compact NSX Compact NSX DC EasyPact CVS PowerPact Multistandard
Typ des Spannungsauslösers	Unterspannungsauslösung
Steuerkreisspannung	24 V AC 50/60 Hz

### Zusatzmerkmale

Schwellen-Auslösespannung	0,35 - 0,7 x Un Öffnung 0,85 x Un Schließung
Stromvers.-Halteleistung	5 VA
Stromvers.-Eingangsleistung	10&nbsp;VA
Montagevariante	Befestigt
Reaktionszeit	50 ms
Zusatzanschlussklemme	Feder 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20-AWG 16)
Drahtabsolierungslänge	7 mm

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	120 g
Höhe VPE1	4,5 cm
Breite VPE1	4,5 cm
Länge VPE1	6 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	1,252 kg
Höhe VPE2	7 cm
Breite VPE2	10,5 cm
Länge VPE2	23,5 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	60
Gewicht VPE3	7,894 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------