

KH 17286 E



**Kaminhaube, Special, 60 cm, Edelstahl,
Energieeffizienzklasse E**

EAN 4040729172868

- Abluft- und Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: E, Verbrauch: 101,1 kW/Jahr
- 3 Leistungsstufen
- Max: 369 m³/h
- Steuerung: durch Drucktasten
- 2 Aluminium Fettfilter
- Beleuchtung: 2 x 20 W, Halogen
- Fluiddynamische Effizienz: F, Beleuchtungskategorie: F, Fettabscheidegrad: D

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzindex (%)	105,3
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	101,1 kW/Jahr
Leistung in 1 Stufe -Abluft EN 61591	183,0 m ³ /h
Leistung in 2 Stufe -Abluft EN 61591	257,0 m ³ /h
Leistung in 3 Stufe -Abluft EN 61591	370,0 m ³ /h
Durchmesser Abluftstutzen	150 mm
Fluiddynamische Effizienz - FDE hood	4,3
Fluiddynamische Effizienzklasse	F
Beleuchtungseffizienzklasse	F
Beleuchtungseffizienz LE hood	7,5 lux/Watt
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Zeitverlängerungsfaktor	1,8
Fettabscheidegrad (GFE hood)	68,1
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit	183 m ³ /h
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit	369 m ³ /h
Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP	204,1 m ³ /h
Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	65 dB
Luftdruck gemessen im Bestpunkt P BEP	81,0 Pa

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0 W
Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17193
Zubehör	Abluftflexrohr
Montage Abstand über Gaskochfeld	750 mm
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP	107 W
Gesamtgebläseleistung (Motorleistung)	140 W
Kabel mit Schukostecker, Länge	120,0 cm
Steckertyp	Eurostecker
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Gerätehöhe min.	660 mm
Gerätehöhe max.	1024 mm
Gerätebreite	600 mm
Gerätetiefe	500 mm
Verpackung Höhe	556 mm
Verpackung Breite	645 mm
Verpackung Tiefe	470 mm
Nettogewicht	8,0 kg
Bruttogewicht	10,0 kg

Einbauzeichnung KH 17286 E

