

# 901484.002



Serie: Toledo Flat Round Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: II  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 317, H 3, HE 31-54  
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
 Spannung 200 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Bemessungs-Leistung 23 W  
 Leuchten an Sicherung B10A 18  
 Leuchten an Sicherung B16A 28  
 Leuchten an Sicherung C10A 18  
 Leuchten an Sicherung C16A 28

### Prüfungen:

Schlagschutz IK06 (Schlagschutz 1 Joule)  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Schutzart **IP 40**  
 Schutzklasse II  
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A+  
 Leuchtmittel eingebautes Leuchtmittel A+

### Lampe 1:


Lampenanzahl 1  
 Sockel  
 Lichtfarbe 830  
 Lampe LED  
 Farbtemperatur 3000K  
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)



### Maße und Gewichte:

Durchmesser D 317 mm  
 Höhe H 3 mm  
 Einbauöffnung DA 288 mm  
 Einbautiefe HE 31 mm  
 Deckenstärke 1-20 mm  
 Abmessungen BG-Box L 122 x B 43 x H 30 mm  
 Gewicht 1,26 kg

### Lichttechnik:

UGR 25,6  
 Ausstrahl-Winkel 108°  
 Bemessungs-Lichtstrom 2.150 lm  
 Farbwiedergabeindex 80





# 901484.002

Serie: Toledo Flat Round Einbau-Downlights



Montageart: Deckeneinbau  
Schutzart: **IP 40**  
Schutzklasse: II  
Lampe: LED  
Abmessungen: D 317, H 3, HE 31-54  
Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Zubehör

### Anbaugehäuse

982119.002 Anbaugehäuse für Toledo Flat Round D 317  
leuchtenweiß

### Stoffschirme Chintz

982322.002 Stoffschirme Chintz Chintz-Dekorzylinder für Toledo  
Flat Round D 317 weiß