



## Hauptmerkmale

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Baureihe                    | ClimaSys               |
| Produktname                 | ClimaSys CA            |
| Produkt oder Komponententyp | Filter                 |
| Kompatible Produktfamilie   | ClimaSys CV            |
| Zubehör-/Teilekategorie     | Wärmemanagementzubehör |

## Zusatzmerkmale

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Montageort              | Zwischen Gehäuse und Metallgitter            |
| Zubehör / Zielkategorie | Quadratische Metallgitterplatte 120 x 120 mm |
| Menge pro Satz          | Satz aus 1 Stück                             |
| Material                | Edelstahl 304                                |
| Breite                  | Ausserhalb: 98 mm                            |
| Höhe                    | Ausserhalb: 115 mm                           |
| Dicke                   | 0,6 mm                                       |

## Verpackungseinheiten

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Verpackungstyp VPE1           | PCE    |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1      |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 10 g   |
| Höhe VPE1                     | 18 cm  |
| Breite VPE1                   | 13 cm  |
| Länge VPE1                    | 0,5 cm |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.