

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	LD2102
Serienname:	
EAN:	4037293121026
Zolltarif:	9405409900



Artikelbeschreibung

LED Lichtpunkt ■ rund ■ Edelstahl ■ IP68 ■ 12V/DC ■ 0,2W
 ■ 3000K

Kleiner Lichtpunkt für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Auf Grund der MM-Kennzeichnung kann dieser sogar im Möbelbau verwendet werden. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzen, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Der Lichtpunkt ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 2m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Die Art der Dimmung ist abhängig vom verwendeten Netzgerät.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	III	Dimmung 1-10 V	nein
Außendurchmesser (mm)	18,00	Dimmung DALI	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung DMX	nein
Spannungsart	DC	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung GPRS	nein
Justierbar	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Einbaudurchmesser (mm)	13,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	15,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Dimmung programmierbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung RF	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Überrollbar	ja	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	12,00	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP68	Ohne Dimmfunktion	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung DSI	nein
Max. Belastung (kg)	1.000,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	0,20	Lichtstrom einstellbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	20,00
Dimmung 0-10 V	nein	Werkstoffgüte des Gehäuses	Edelstahl 316 L (1.4404)