



1816500



drehfix®

BTC-500 Kamera-Türlautsprecher EB 2D-Video schwarz

Farbkamera/Türlautsprecher-Kombination für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Kombiniertes Türlautsprecher- und Kameramodul zum Einbau in Türstationen. Farbkamera mit Öffnungswinkel bis 80 Grad und Schwenkbereich 174 Grad mechanisch verstellbar (gesichert durch spezielle Feststellschraube) und temperaturgeregelter Kameraheizung. Automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung). Integrierte Türelektronik mit Lautsprecher, Mikrofon-/Lautstärkereger, Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung, Anschlussmöglichkeit für Lichttaster, potentialfreier Türöffnerschaltkontakt mit Türöffnerfunktion (schaltbar), Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (schaltbar) und Anschluss für Tastenexpander. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

- Kameraverstellung durch frontseitig zugängliche Feststellschraube
- automatisch geregelte Kameraheizung
- integrierte Infrarotbeleuchtung
- automatische Umschaltung von Farb- auf s/w-Betrieb bei Dunkelheit
- Geräte-Konfiguration über DIP-Schalter
- Türöffnen nur bei Verbindung oder jederzeit
- Quittierungstöne ein-/ausgeschaltet
- Ausgrenzung defekter Ruftaster
- Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)
- Lautsprecher-Lautstärke einstellbar
- Mikrofon-Empfindlichkeit einstellbar
- Sprachwaagen-Steuerung
- Rückkopplungsunterdrückung
- potenzialfreier Relais-Schaltkontakt
- für Lichttaster zur Steuerung von Lichtautomat/Bus Schaltrelais
- für BTE-116 Tastenexpander
- LED-Anzeige für abgehenden Ruf
- Achtung! Kamera nicht auf direkte Lichtquellen/Sonneneinstrahlung, starken Kontrast oder stark reflektierenden Hintergrund ausrichten.

Technische Merkmale

Systemtechnologie	2Draht
Kameraauflösung	320000 px
Kamera Verstellbereich horizontal/vertikal	47 °
Kamera Öffnungswinkel horizontal	80 °
Kamera Öffnungswinkel vertikal	60 °
Kamera Lichtempfindlichkeit F2.0	0,1 lx
Abmessungen (B x H x T)	100 x 100 x 50 mm
Kamerakuppel Ø	48 mm
Farbe	transparent/schwarz matt
Türöffnerkontakt potenzialfrei	max. 24V/1A
Betriebsspannung über Bus	19 ... 25 V DC
Kamera Bildaufnehmer CCD-Sensor	1/3"
Montageart	zum Einbau in Außenstationen und Briefkastenanlagen