

## Hinged frame 24B for 6 modules (A..F)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 024 0303
Beschreibung	Hinged frame 24B for 6 modules (A..F)
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09140240303">https://b2b.harting.com/09140240303</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Baureihe	Han-Modular®
Zubehörtyp	Gelenkrahmen
Zubehörbeschreibung	für 6 Module A ... F
Merkmale	Leiterquerschnitt PE (Leistungsseite) 4 ... 10 mm <sup>2</sup> Leiterquerschnitt PE (Signal) 1 ... 2,5 mm <sup>2</sup>

### Ausführung

Baugröße	24 B
----------	------

### Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500

### Materialeigenschaften

Werkstoff	Zink-Druckguss
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja



## Materialeigenschaften

REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel Blei

## Normen und Zulassungen

Normen	EN 60664-1 IEC 61984
Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	2
Nettogewicht	76,1 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
eCl@ss	27440206 Modulträgerrahmen für Industriesteckverbinder