

PP 45 O



Kurzinformation

Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 K mit Wärmerückgewinnung, bestehend aus Ventilator, Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung mit manuellem Klappenverschluss und 1 x G2 und 1 x G3-Filter, Version: mit manueller Klappe, notwendiges Zubehör: Rohbauhülse, Außenabdeckung oder Laibungselement und Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O, optionales Zubehör: Mauerblock, Sensoren und Leistungsteil

Artikelnummer 0095.0240

Technische Daten

Fördervolumen	15 m³/h / 20 m³/h / 30 m³/h / 36 m³/h / 42 m³/h
Energieeffizienzklasse	A+
Bemessungsspannung	12 V DC
SPI-Wert nach DIN EN 13141-8	0,11 Wh/m³
Maximale Leistungsaufnahme	1,2 W / 1,7 W / 2,1 W / 2,8 W / 3,5 W
Schutzart	IP 00
DIBT-Zulassung	ja
Einbaulage	waagrecht
Systemart	dezentral
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wärmetauscher	Keramik
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	3,082 kg
Filterart	Außen- und Abluftfilter
Filterklasse	G2 / G3
Anschlussdurchmesser	160 mm
Breite	246 mm
Höhe	246 mm
Tiefe	329 mm
Notwendiger Mauerdurchbruch	162 bis 182 mm
Wandstärke	265 mm (wenn der Einschub mit Wandhülse bündig ist) / 500 mm
Wärmebereitstellungsgrad beim Referenzvolumenstrom nach DIN EN 13141-8	84,3 %
Notwendige Raumluftsteuerung	RLS 45 O / RLS 45 K
Schalldruckpegel	23 dB(A) / 28 dB(A) / 33 dB(A) / 37 dB(A) / 40 dB(A) (Abstand 1 m, Freifeldbedingungen)
Bewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz D _{n,w}	51 dB
Zulassungsnummer	Z-51.3-416
Verpackungseinheit	1 Stück

PP 45 O

Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799952404

Maßzeichnung [mm]

① Kabeldurchführung

