



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Überspannungsschutz
Anzahl der Pole	2

Zusatzmerkmale

Funktion verfügbar	Mit akustischem Signal
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbaugeschloß
Betriebsbemessungsspannung Ue	230-255 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	1,5 kV
Maximaler Entladestrom	5 kA
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	3

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	17 g
Höhe VPE1	7,4 cm
Breite VPE1	2,2 cm
Länge VPE1	7,4 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltmenge VPE2	150
Gewicht VPE2	2,96 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
