



Überspannungsschutz

### Hauptmerkmale

Sichtblendenbezeichnung	M-Star System M M-Smart M-Elegance M-Plan M-Arc M-Plan glass
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Steckdosenstandard	Schuko
Zusätzl. Inform. zum Sockel	Mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter)

### Zusatzmerkmale

Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Anzahl Reihen	1fach
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Nennstrom	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Schutzfunktionen	Überspannungsschutz
Farbton	Aluminiumfarben
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Polycarbonat matt
Oberflächenbehandlung	Lackiert

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	100 g
Höhe VPE1	5,3 cm
Breite VPE1	7,6 cm
Länge VPE1	7,6 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltmenge VPE2	50
Gewicht VPE2	5,41 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------