



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktserie	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Dimmer
Geräteanwendung	Beleuchtungssteuerung

Zusatzmerkmale

Dimmertyp	Universal Rotary dimmer
Dimmersteuerung	Typ Drehknopf
Betätigungsart	Typ Drehknopf
Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Lasttyp	Glühlampe 230 V Halogenlampe Konventioneller Transformator Elektronischer Transformator
Leistungsbereich	Glühlampe: 20 - 600 W Halogenlampe: 20 - 600 W Elektronischer Transformator: 20 - 600 W Konventioneller Transformator: 20 - 600 VA
Bemessungsstrom/-spannung	10 A bei 230 V AC
Schutzfunktionen	Schutz vor elektronischem Kurzschluss und Überlastschutz
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Anzahl an Stromschleifen	1
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Klemmverbindungskapazität	1,5-2,5 mm ² für starr Kabel 1,5-2,5 mm ² für Robust verdrillt Kabel
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Einbautiefe	29 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Montage

Normen	EN 60669-2-1 EN 60669-1
Produktzertifizierungen	NEMKO CE SEMKO FI
Schutzart (IP)	IP20 mit Fronttafel

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	114 g
Höhe VPE1	8,2 cm
Breite VPE1	5,7 cm
Länge VPE1	8,2 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	72
Gewicht VPE2	8,68 kg
Höhe VPE2	32,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------