

Geräte-Verbindungsdose ECON® Styro55



Geräte-Verbindungsdose ECON® Styro55

- nachträglicher Einsatz in bestehenden WDVS
- für Dämmstärken ab 80 mm
- 4 Schwenschnitten
- Klemmrippen
- umlaufende Dichtlippe
- inklusive Setzwerkzeug (Art.-Nr.1090-22) pro Verpackungseinheit

Artikel-Nr.:	1555-51
EAN:	4013456536203
Tiefe	60 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Leitungseinführungen bis Ø 15 mm	2
Geräteschrauben	2
Verbindungsstutzen pro VPE	5
Verpackung innen/Versand	10/100
Preis/100 ST	926,00 €
Preisgruppe	180

Geräte-Verbindungsdose ECON® Styro55 für die nachträgliche Befestigung verschiedenster Einbaugeräte in gedämmten und bereits verputzten Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Dauerhaft sicher und ohne Wärmebrücke können Schalter, Steckdosen, Sprechanlagen und vieles mehr schnell und einfach installiert werden.

- Für die nachträgliche Installation an gedämmten Fassaden
- Fräsystem verhindert Leitungsbeschädigung
- Garantiert wärmebrückenfreie Installation
- 4 Schwenschnitten für die sichere Verankerung
- Kein Eindringen von Feuchtigkeit

