



DATENBLATT	5550 2470
SILVYN® MPC	gültig ab : 05.01.2016

Die SILVYN® MPC ist eine Schlauchverschraubung aus Polyamid für glatte und gewellte Kunststoffschläuche.
Der Sechskant Zwischenstutzen mit integrierter Schlauchaufnahme ermöglicht eine optimale Montage.



Material: PA 66

Eigenschaften: Staubschutz
Feuchtigkeitsschutz
Zugfest

Beständig: gegen Öl

Temperaturbereich: -40°C bis +120°C

Farbe: Schwarz (UV-Beständig)
Grau (RAL 7001)

Norm Referenzen:



Bemerkungen: Halogen-, Phosphor- und Schwefelfrei

Schutzart: IP 65 mit gewellten Schläuchen
IP 67 mit glatten Schläuchen

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gesamt- länge mm	Kleinster Ø mm	Größter Ø mm	Gewinde- länge mm	SW
Schwarz						
5550 2470	SILVYN® MPC PG 9	37	9	23	10	23
5550 2471	SILVYN® MPC PG 11	39	10,5	25	10	25
5550 2472	SILVYN® MPC PG 13,5/1	37	10,5	25	10	25
5550 2494	SILVYN® MPC PG 13,5/2	37	14,5	25	10	25
5550 2473	SILVYN® MPC PG 16	40	14,5	30	11	30
5550 2474	SILVYN® MPC PG 21	42	19	37	12	37
5550 2476	SILVYN® MPC PG 21	42	24,5	41	12	41
5550 2495	SILVYN® MPC PG 29	44	24,5	45	12	45
5550 2477	SILVYN® MPC PG 36	45	33	60	12	60
5550 2478	SILVYN® MPC PG 42	51	39	60	12	60
5550 2479	SILVYN® MPC PG 48	52	48	73	12	73
grau						
5550 2496	SILVYN® MPC PG 9	37	9	23	10	23
5550 2497	SILVYN® MPC PG 11	39	10,5	25	10	25
5550 2498	SILVYN® MPC PG 13,5/1	37	10,5	25	10	25
5550 2499	SILVYN® MPC PG 13,5/2	37	14,5	25	10	25
5550 2451	SILVYN® MPC PG 16	40	14,5	30	11	30
5550 2452	SILVYN® MPC PG 21	42	19	37	12	37
5550 2453	SILVYN® MPC PG 21	42	24,5	41	12	41
5550 2454	SILVYN® MPC PG 29	44	24,5	45	12	45
5550 2455	SILVYN® MPC PG 36	45	33	60	12	60
5550 2456	SILVYN® MPC PG 42	51	39	60	12	60
5550 2457	SILVYN® MPC PG 48	52	48	73	12	73

ausgearbeitet von: PDP: M. Wegerer	Dokument: DB55502470_01DE	Blatt 1 von 2
---------------------------------------	---------------------------	---------------



DATENBLATT	5550 2470
SILVYN® MPC	gültig ab : 05.01.2016

Passende Schläuche:

- SILVYN® SI
- SILVYN® SP
- SILVYN® SP-PU
- SILVYN® EL gewellt/glatt
- SILVYN® ELU gewellt/glatt
- SILVYN® ELÖ gewellt/glatt
- SILVYN® ELT gewellt/glatt
- SILVYN® ELR glatt

Zuordnungstabelle:

Bezeichnung	 SILVYN® SI	 SILVYN® SP/ SP-PU	 SILVYN® EL/ELÖ/ELT/ELR/ELU
SILVYN® MPC PG 9	11x14		12
SILVYN® MPC PG 11	13x16	12x16	16
SILVYN® MPC PG 13,5/1	13x16	12x16	16
SILVYN® MPC PG 13,5/2		16x20	20
SILVYN® MPC PG 16		16x20	20
SILVYN® MPC PG 21		22x27	25
SILVYN® MPC PG 21			30
SILVYN® MPC PG 29			32
SILVYN® MPC PG 36			40
SILVYN® MPC PG 42			50
SILVYN® MPC PG 48			63

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.