

## Verbindungssteg - C-ME 4/2 - 3035759


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Verbindungssteg, zum Koppeln von 2 Messwandler-Trennklemmen

RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 521857
GTIN	4046356521857
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,020 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,060 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

### Technische Daten

#### Allgemein

Polzahl	2
Farbe	orange
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

#### Maße

Breite	12,2 mm
Länge	5,2 mm
Höhe	23,8 mm

#### Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

# Verbindungssteg - C-ME 4/2 - 3035759

## Technische Daten

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27379201
eCl@ss 5.1	27379201
eCl@ss 6.0	27379201
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

### ETIM

ETIM 3.0	EC000313
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

## Verbindungssteg - C-ME 4/2 - 3035759

### Approbationen

EAC



EAC-Zulassung