



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt oder Komponententyp	Thermostat
Zielort Produkt	Boden
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus
Geräteanwendung	Room

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Betätigungsart	Touchscreen
Typ der Technologie	Elektronisch
Funktion verfügbar	Mit LC-Display Mit elektronischem Controller Temperatursensor Mit Temperaturreduzierung Mit Temperaturreduzierung LED-Anzeige der Betriebsarten Temperatureinstellung
Zusatzinformation Geräteverkabelung	Possibility to connect external sensor
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V 50 Hz
Nennstrom [In]	16 A (ohmsch Belastung) 1 A (induktiv Belastung) cos phi = 0,6
Hysterese	0,5 K
Aufbau und Typ des Anschlusses	1S
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	26 mm

Montage

Messtemperatur	Boden: 5...50 °C Raum: 5...35 °C Dual: 20...50 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	122 g
Höhe VPE1	5,2 cm
Breite VPE1	7,5 cm
Länge VPE1	7,5 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	50
Gewicht VPE2	6,51 kg

Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------