

Produktinformation

87 02 300 T BK

KNIPEX Cobra®

Hightech-Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976



- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

| | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 87 02 300 T BK |
| EAN | 4003773080596 |
| Zange | grau atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| Gewicht | 635 g |
| Abmessungen | 300 x 92 x 25 mm |
| Norm | DIN ISO 8976 |
| Reach | Nein |
| RohS | Nein |

Technische Attribute

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| Einstellpositionen | 30 |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll) | Ø 2 3/4 |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 60 mm |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 70 mm |
| Absturzsicherung | Ja |

Klassifikation

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000164 |
| ETIM 6.0 | EC000164 |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112112 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



