



**Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x100mm OT 80mm aus Alu natureloxiert**

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. **Hinweis:** Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

BRA651001ELN



Technische Merkmale

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Länge   | 2000 mm                 |
| Kanalhöhe   | 68 mm                   |
| Kanalbreite   | 100 mm                  |
| OT-Breite   | 80 mm                   |
| Werkstoff   | Aluminium               |
| Farbe   | aluminium               |
| Oberfläche  | natureloxiert           |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile                                     | 1                       |
| Ausführung Rückwand (Innenseite)<br>[Geräteeinbaukanal]               | durchlaufendes C-Profil |
| Anzahl steckbare Trennwände   | 1                       |
| Bodenlochung  | ja                      |
| Kanalverbindung   | Extra Kupplungen        |
| Lichter/innerer Querschnitt   | 5680 mm <sup>2</sup>    |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5<br>mit/ohne Geräteeinbau | 10/24                   |
| Schutzfolie   | Ja                      |
| Zulassungen   | EN50085-2-1             |