



SBN340



### Ausschalter 40A 3 Schließer 400V AC 3PLE

Ausschalter nach EN 60669-1/669-2-4 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Bi-Connect-Klemmen im Zugang, Sprungschaltwerk zum schnellen Ein- und Ausschalten, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

#### Technische Merkmale

Nennstrom	40 A
Anzahl Module	3
Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	400 V
Frequenz	50/60 Hz
Isolationsspannung	440 V
Polanzahl	3 P
Stoßspannungsfestigkeit	6000 V
Betriebstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagerungstemperatur	-40 bis 80 °C
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2,5 - 25mm <sup>2</sup>
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	60000
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3,3 W
Verlustleistung pro Pol	1,1 W
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	52,5 mm