

DATENBLATT

RUNPOSTICKS STANDARD- 17-TEILIG



INHALT

| | | |
|-------------------------|---------|--|
| STICKS Ø 4,5 mm/Gelb | 2 Stück | Biegeverhalten weich - Zuglast - 200 kg |
| STICKS Ø 5,5 mm/Schwarz | 3 Stück | Biegeverhalten mittel - Zuglast - 240 kg |
| STICKS Ø 6,5 mm/Rot | 5 Stück | Biegeverhalten hart - Zuglast - 270 kg |
| RUNPOGLEITER | 1 Stück | patentierte Sucherspitze mit extremen Biegeradius |
| MAGNET | 1 Stück | extra starker Magnet - hält bis zu 2,5 kg |
| KUGELKETTE | 1 Stück | für gezieltes Durchführen bei diversen Wandöffnungen |
| ÖSE MIT RING | 1 Stück | zusätzlicher Ring für Kabel und dergleichen |
| FANGHAKEN | 1 Stück | zum fangen von Kabeln und Leitungen |
| VERBINDUNGSGEWINDE | 1 Stück | verbindet zwei Innen-Gewinde |
| AUFBEWAHRUNGSTASCHE | 1 Stück | mit Staufach für das komplette Zubehör und Tragegurt |

TECHNISCHE DATEN

empf. VK-Preise/exkl. MwSt.

| | |
|---------------|--|
| ART.-NR. | 10016 |
| PREIS € | € 103,00 |
| GEWINDE | RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm |
| MAßE mm | H 35 / B 1005 / T 110 |
| MATERIAL-STAB | Basaltstäbe, kunststoffummantelt, mit extremen Biegeradius |

BESCHREIBUNG

Die RUNPOSTICKS sind optimal für folgende Einsatzgebiete geeignet: abgehängte Decken, Kabelkanäle, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, diverse Durchführungen und vieles mehr. Die neue Basalttechnologie ermöglicht extreme Biegeradien, dennoch bleiben die Stäbe sehr formstabil. Alle Verbindungen haben ein RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, sind aus Edelstahl somit rostfrei, haben keine Stoßkanten oder Gewindeübergänge. Mit dem Magneten lassen sich Gegenstände bis zu 2,5 kg halten. Die Kugelkette ermöglicht in Kombination mit dem Magneten ein gezieltes Orten bzw. das führen zu Wand- und Maueröffnungen. Alles verstaut in der praktischen Aufbewahrungstaschen mit zusätzlichem Staufach für das komplette Zubehör und Tragegurt.