



85341285



IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, μ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm.

- mit Taste für Ein/Aus/Automatik
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- mit Tastensperre
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)
- μ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- mit Demontageschutz
- Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen.
Nur für den Innenbereich geeignet!

Technische Merkmale

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Nennmontagehöhe | 1,1 m |
| Erfassungsfeld, rechteckig | ≈ 12 x 16 m |
| Reichweite frontal | ≈ 12 m |
| Reichweite seitlich | je ≈ 8 m |
| Nachlaufzeit, einstellbar | ≈ 10 s ... 30 min |
| Ansprechhelligkeit, einstellbar | ≈ 5 ... 1000 lx, Tagbetrieb |
| Kurzzeitbetrieb | 200 ms |
| Immunitätszeit | ≈ 10 s |
| Betriebstemperatur | -5 ... 45 °C |
| Aufbauhöhe | 34 mm |
| Haupt-Designlinie | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Farbe | anthrazit matt |