



### Hauptmerkmale

Produktserie	ARGUS Präsenzmelder
Baureihe	ARGUS
Produkt oder Komponententyp	Präsenzmelder
Lasttyp	Halogenlampe: 2000 W AC Motor: : 1000 VA AC Kapazitiv: : 10 A, 140 µF AC Glühlampe: 2200 W AC NS-Halogenlampe mit drahtgewickeltem Trafo: : 500 VA AC Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: : 1050 VA AC Energiesparlampe: : 100 VA
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010
Verpackungstyp	Karton

### Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	220/230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Eingangs-Kompatibilität	Drucktaster und elektronischer Einsatz
Betriebsbemessungsspannung Ue	220/230 V
Eingangsfunktion	2 externe Auslösung über PL
Ausgangsstrom	10 A 4 A
Anzahl von Kanälen	2
Typ Einstellung	Zeitumstellung Einstellbare Lichtempfindlichkeit
Betätigungsart	Fernsteuerung
Funktion verfügbar	Master-Funktion
Zeitverzögerung	5 - 120 min 10 s - 30 min
Einstellung der Leuchtstärke	10...1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	0...360 °
Erfassungsbereich	Radius: 7 m
Material	PC (Polykarbonat) glänzend
Gehäusevariante	Decke
Montagehöhe	2,5 m

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...25 °C

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	279 g
Höhe VPE1	18 cm
Breite VPE1	10 cm
Länge VPE1	14,2 cm

Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	6
Gewicht VPE2	2,08 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Nicht konform
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------