

## APC 52 54 (785 756)



Abbildung unverbindlich

- Stützender Stehkragen
- mit Klett- und Reißverschluss

Typ Art.-Nr.	APC 52 54 785 756
Direkte Einwirkenergie (nach Box-Test: Klasse 2) ( $E_{io}$ )	423 kJ / m <sup>2</sup>
Erweiterte direkte Einwirkenergie ( $E_{io}$ )	(Klasse 2*) 1050 ... 1390 kJ / m <sup>2</sup>
Lichtbogenenergie ( $W_{arc}$ )	318 kJ
ATPV-Wert	33,1 cal / cm <sup>2</sup>
Größe (International)	52 / 54 (L)
Material außen	Rindvollleder silikonisiert, Interlock-Strickware 100% Kevlar
Material innen	100% Baumwolle
Material Nähfaden	100% Kevlar
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 14116
Gewicht	2,5 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42031000
GTIN (EAN)	4013364152878
VPE	1 Stk.

<sup>1)</sup> In Anlehnung an IEC 61482-1-2 wurde der Abstand des Prüflings von 300 mm auf 150 mm verringert.  
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, den Mantel trocken zu reinigen.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.